

FICHA TÉCNICA

Referencia del producto:

WK501110

Descripción del producto:

Equipo Eléctrico Airless

Características:

Cuerpo de ABS y aluminio

Agarre ergonómico antideslizante

Regulador de fluido

Regulador de presión con display digital

Fácilmente transportable

Recomendable para trabajos en superficies de hasta 1500 m²

Compatible con barnices, lacas, esmaltes, imprimaciones, poliuretanos, acrílicos, pinturas plásticas, cauchos acrílicos, pinturas al látex, temple, revestimientos de tejados y protecciones anticorrosivas

Incluye pistola de pintar airless WK500600

Incluye manguera airless de 15 metros

Incluye alargador de 500 mm

Incluye depósito antigoteo extraíble

Datos técnicos:

Voltaje y frecuencia	230 V ~ 50 HZ
Potencia	1600 W / 2.2 HP
Presión de trabajo	120 – 180 BAR
Presión máxima de trabajo	225 BAR
Rosca de salida	NPS 1/4"
Caudal	3 LPM
Diámetro de la boquilla	≤ 0.023"
Temperatura de trabajo	5 – 40° C
Largo de la manguera	15 M
Diámetro de la manguera	6 X 13 MM
Certificación	CE
Peso neto	16.6 KG

Datos logísticos:

Código de barras	8424835009342
Código arancelario	84242000
Medidas del embalaje	480 X 510 X 425 MM
Peso del embalaje	22.2 KG